

Moniteur UWQHD 34" incurvé avec dock USB-C, commutateur KVM et support réglable en hauteur de 150mm

Le moniteur XCB3494WQSN, doté d'un écran incurvé VA 1500R inspiré de la courbure de l'œil humain, offre une superbe qualité d'image et une expérience visuelle confortable et immersive. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés à partir d'une seule console (écran, clavier, souris). Le connecteur d'accueil USB-C vous permet de simplifier et d'organiser votre espace de travail, car vous pouvez à la fois transférer le signal de votre ordinateur portable vers le moniteur et charger votre ordinateur portable depuis le moniteur avec un seul câble. De plus, si le moniteur est connecté à Internet via un câble LAN, l'ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau.

Le support réglable en hauteur de 150 mm vous permet d'adapter la position de l'écran à vos préférences, et la dalle sans scintillement avec fonction de réduction de la lumière bleue réduit la fatigue oculaire.

COMMUTATEUR KVM

Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.

USB-C Dock

La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable* à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	incurvé
Diagonale	34", 86.4cm
Matrice	dalle VA, finition mate
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Fréquence horizontale	30 - 185kHz
Surface de travail H x L	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.2.0, 3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, puissance délivrée 65W)
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Puissance délivrée 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	contrôleur joystick : Pousser (Menu), Défilement vers le haut, Défilement vers le bas, A gauche (Eco), A droite (Réd. de lumière bleue), Entrée, Volume +, Volume -, Alimentation
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, réducteur de lumière bleue, ACR, OD, Black tuner), réglage de l'image (réglage du mode vidéo, net et doux, technologie X-Res), réglage des couleurs (gamma, 6-axes, temp. couleur, i-Style colour), sélection du signal, réglage audio (volume, muet), menu de configuration (position H. OSD, position OSD V., délai affichage OSD, langue), extra1 (HDR, FreeSync Premium, gamme HDMI, MBR), Extra2 (reset, DDCCI, logo d'ouverture, LED, USB-C, KVM, mode Standby USB, information)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	56W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XCB3494WQSN-B5 A
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	809.5 x 431 (581) x 245.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	900 x 480 x 236mm
Poids (sans boîte)	9.4kg
Poids (avec boîte)	12.4kg
Code EAN	4948570121410

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED