

## **Un impressionante business monitor da 19 pollici con retroilluminazione a LED e un supporto regolabile in altezza.**

Questo monitor retroilluminato a LED con regolazione dell'altezza da 150 mm e funzione Pivot permette di trovare la posizione perfetta dello schermo per garantire una posizione ergonomica e un comfort visivo ottimale. Il tempo di risposta di 5 ms e gli elevati valori di contrasto rendono il B1980D-B5 ideale per un'ampia gamma di applicazioni aziendali. Grazie alle funzioni di correzione gamma e sRGB, è possibile regolare con precisione anche le sfumature di colore più fini.

Disponibile anche in white : [ProLite B1980D-W5](#)

### **LED-backlit**

A typical CCFL LCD uses four backlight lamps. Using LED diodes considerably lowers the power consumption and reduces the CO<sub>2</sub> emission into the environment making this LCD a true ECO-Friendly product.

### **HAS (150mm) + PIVOT**

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Diagonale                     | 19", 48cm  |
| Pannello                      | TN   |
| Risoluzione nativa            | 1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)  |
| Format                        | 5:4  |
| Luminosità                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1000:1   |
| Contrasto avanzato            | 12M:1  |
| Tempo di risposta (GTG)       | 5ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80° |
| Supporta colore               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 24 - 80kHz   |
| Angolo di visione L x H       | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"  |
| Pixel pitch                   | 0.294mm  |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Connettore ingresso | VGA x1<br>DVI x1 |
| HDCP                | si               |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP  |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu, +/- volume +/- eco, auto / selezione segnale  |
| Controllo utente   | luminanza (contrasto, luminosità, Eco, colore i-Style, ACR), impostazione dell'immagine (orologio, fase, posizione H., posizione V.), temperatura del colore (gamma, temperatura del colore), impostazione OSD (posizione H., posizione V., timeout, lingua), extra (reset, selezione segnale, informazioni), autoregolazione |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECCANICA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
| Regolazione altezza           | 150mm                                    |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°                                      |
| Snodo                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro            |
| Angolo di inclinazione        | 23° alto; 5° giù                         |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm                              |
| Passaggio cavi                | si                                       |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Cavo  | di alimentazione, DVI            |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

## 06 ALIMENTAZIONE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Unità di alimentazione | interno |
|------------------------|---------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Alimentazione</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                 |
| <b>Consumo energia</b> | 16W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

|   |  |
|---|--|
| <b>Norme</b>  | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |
| <b>REACH SVHC</b>   | sopra 0.1%: Piombo                               |

## 08 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 411 x 397 (547) x 209.5mm |
| <b>Box dimensioni L x H x P</b>      | 490 x 416 x 162mm         |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 4.9kg                     |
| <b>Peso (lordo)</b>                  | 6.0kg                     |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570121366             |

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED