

## **Duik volledig in je game met de curved GCB3280QSU Red Eagle met 165Hz verversingssnelheid**

Het 1500R curved VA-paneel met 165Hz refresh rate, 0.2ms MPRT en een resolutie van 2560x1440 resolutie biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit.

De in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.

### **CURVED DESIGN 1500R**

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

### **165Hz & 0.2ms MPRT**

Met een verversingssnelheid van 165Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 31.5", 80cm  |
| Paneel                 | VA LED, matte finish   |
| Curved                 | 1500R  |
| Resolutie              | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)                                 |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.2ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie | 30 - 245kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"  |
| Pixel pitch            | 0.272mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                      |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz  |
| HDR                         | ja (HDR ready)  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | joystick controller: Menu, Omhoog, Omlaag, Links/ i-Style Colour, Rechts/ Blue Light reducer & knoppen: Input Selectie, Volume +, Volume -, Ann/ Uit  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, , OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), invoerseleectie (auto, handmatig), audio (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersvoorstelling), beeldinstellingen (i-Style colour, scherp en zacht , HDMI-bereik, direct drive modus, aanpassen videomodus), taal, OSD setup (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, resetten |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                     |
| Draaibare voet      | 90°; ° links; 45° rechts  |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag     |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI, DP                           |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 40W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |   |
|--|---|
| Richtlijnen  | CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F   |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 709.5 x 473 (623) x 290mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 9kg                       |
| EAN code                     | 4948570122004             |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED