

## Ponořte se do hry se zakřiveným GCB3280QSU Red Eagle s obnovovací frekvencí 165Hz

Zakřivený panel 1500R VA s obnovovací frekvencí 165Hz, 0,2ms MPRT a rozlišením 2560x1440 vám poskytuje pohlcující zážitek ze sledování a zaručuje vynikající kvalitu obrazu.

Výškově nastavitelný stojan zajišťuje, že můžete snadno upravit polohu obrazovky a snadno přizpůsobit nastavení obrazovky pomocí předdefinovaných a vlastních herních režimů, spolu s funkcí Black Tuner vám dává kontrolu nad tmavými scénami, aby byly detaily vždy jasně viditelné.

### KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.

### 165Hz & 0.2ms MPRT

With 165Hz refresh rate and 0.2ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm   |
| Panel               | VA LED s matnou povrchovou úpravou  |
| Zakřivení           | 1500R   |
| Nativní rozlišení   | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)                                |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 3000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1   |
| Čas reakce (MPRT)   | 0.2ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln   |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 245kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"   |
| Velikost bodů       | 0.272mm   |
| Barva               | matná, černá  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vstupní porty          | HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB                | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                      |
| HDCP                   | ano   |
| Konektor pro sluchátka | ano   |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano   |
| Flicker Free LED       | ano   |
| Adaptive Sync support  | FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz  |
| HDR                    | ano (HDR ready)   |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolní tlačítka     | joystick controller: Menu, Up, Down, Left / i-Style Colour, Right/ Blue Light reducer & buttons: Input Select, Volume +, Volume -, Power  |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (auto, manual), audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset |
| Reproduktory           | 2 x 2W  |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Úpravy polohy        | výška, swivel, náklon        |
| Výškově nastavitelné | 150mm                        |
| Úhel otočení         | 90°; ° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu         | 23° nahoru; 5° dolů          |

|      |             |
|------|-------------|
| VESA | 100 x 100mm |
|------|-------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Systém správy kabelů | ano |
|----------------------|-----|

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
|--------|-------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
|---------|---|

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Napájecí zdroj: | interní |
|-----------------|---------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|----------|------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| Odběr energie: | 40W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |
|----------------|---|

## 07 UDRŽITELNOST

|          |   |
|----------|---|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|----------|---|

|   |   |
|---|---|
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
|---|---|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |
|------------|----------------|

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 709.5 x 473 (623) x 290mm |
|---------------------------|---------------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Váha (bez balení) | 9kg |
|-------------------|-----|

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570122004 |
|----------|---------------|

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED