

## 65" 4K UHD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties



Verhoog uw visuele communicatie met de LH6560UHS-B1AG en ontgrendel nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf. Dit 500cd/m<sup>2</sup> hoge helderheid scherm is een krachtige zakelijke tool die uw marketing- en communicatie-inspanningen naar een hoger niveau tilt. Met zijn Android 11 OS, [iiSignage<sup>2</sup>](#) content management software, Signal FailOver en [EShare](#) functies, biedt dit scherm een eenvoudige gebruikerservaring, waardoor het maken, beheren en delen van inhoud een fluitje van een cent zijn.

Dit ELED VA-scherm verbruikt aanzienlijk minder stroom in vergelijking met DLED IPS terwijl het dezelfde helderheid behoudt. De veelzijdige oriëntatie, strakke vormgeving en 24/7 betrouwbaarheid zorgen ervoor dat het naadloos integreert in elke zakelijke omgeving. Of het nu wordt gebruikt in winkels, kantoren, horeca of onderwijsinstellingen, de LH6560UHS-B1AG zal ongetwijfeld uw publiek boeien en een blijvende indruk achterlaten.



## Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.



## Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

## Ultra Slim

Met 50 procent dieptebesparing ten opzichte van vergelijkbare modellen, kan het 40mm totale dieptedisplay discreet en elegant in alle ruimtes worden geïnstalleerd.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Beelddiagonaal</b>	64.5", 164cm
<b>Paneel</b>	VA, anti-glare coating, matte finish, hard coating (3H), haze 25%
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Paneel helderheid</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Statisch contrast</b>	5000:1
<b>Reactietijd (GTG)</b>	6.5ms
<b>Inkijkhoek</b>	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
<b>Kleurondersteuning</b>	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
<b>Horizontale frequentie</b>	28 - 160kHz
<b>Zichtbaar formaat</b>	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
<b>Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)</b>	14mm, 14mm, 16mm
<b>Pixel pitch</b>	0.372mm
<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
<b>Besturing IN</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
<b>Audio uitgang</b>	Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 10W
<b>HDCP</b>	v.1.4 & 2.2
<b>USB poorten</b>	x2 (v.2.0)

### 03 KENMERKEN

<b>Geïntegreerde software</b>	Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare
<b>WiFi</b>	ja (Ingebouwd, 802.11ac)
<b>Hardware</b>	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
<b>Extra</b>	Wandmontagekit inbegrepen (VESA 400x400mm)
<b>Max. continue bedrijfsduur</b>	24/7
<b>Anti-beeldretentie</b>	ja
<b>Media playback</b>	ja
<b>Behuizing (bezel)</b>	Metaal (voorkant)

## 04 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Bedieningsknoppen</b>	Aan/uit knop, Aan/uit indicator, Afstandsbedieningssensor
<b>Gebruikersinstellingen</b>	beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherpte, zwart niveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurcontrole, overscan, beeld reset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, scherm reset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio-uitgang, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audio-uitgang synchronisatie, luidsprekerinstelling, audio reset), configuratie 1 (inschakelstatus, paneelbesparing, RS232-routing, opstarten van bron, WOL, configuratie 1 reset, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo- en animatielogo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, configuratie 2 reset), geavanceerde optie (IR-bediening, uitschakeltimer, planning, HDMI met één kabel, HDMI met één kabel uitschakelen, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, geavanceerde optie reset), Android-instellingen (netwerk en internet, apps en meldingen, weergave, signage display, beveiliging, taal en invoer, datum en tijd, over apparaat)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	400 x 400mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, RS-232c
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Wandmontagebeugel, Wandmontagehandleiding, Schroeven, Schroefpluggen, Stickers voor schroefgaten
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
<b>Energieverbruik</b>	100W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 1459.2 x 837.1 x 38.9mm

**Doos afmetingen B x H x D** 1640 x 990 x 164mm

**Gewicht (zonder doos)** 25.3kg

**Gewicht (inclusief doos)** 36.4kg



**EAN code** 4948570122318

## 10 ADDITIONELE INFORMATIE

**Gerelateerde producten** [ProLite LH3260HS-B1AG](#), [ProLite LH4360UHS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#), [ProLite LH5060UHS-B1AG](#)



LH6560UHS-B1AG(12)1.jpg





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED