



### Monitor IPS Full HD de 21,5" con concentrador USB

Con su elegante diseño sin bordes en tres lados, el ProLite XU2293HSU es perfecto para configuraciones multimonitor. El matriz en tecnología IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Los altos valores de contraste y brillo significan que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, toma de auriculares, concentrador USB de 2 puertos, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y aumentar la comodidad del usuario, este monitor de 21,5" es una gran elección para aplicaciones domésticas y de oficina.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite\\_XUB2293HSU-B6 \(1920x1080\)](#) y [ProLite\\_XUB2293HS-B6 \(1920x1080\)](#).



#### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



#### Full HD

With true 1920 x 1080p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen; e.g. 60% more in comparison to a 1280 x 1024 monitor.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diseño                      | 3 lados sin bordes  |
| Diagonal                    | 21.5", 54.5cm   |
| Pantalla                    | IPS panel technology LED, acabado mate  |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Resolucion nativa           | 100Hz   |
| Relación de aspecto         | 16:9  |
| Brillo                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático          | 1000:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (MPRT)  | 1ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Sincronización horizontal   | 30 - 110kHz   |
| Área de visualización h x v | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"   |
| Pixel pitch                 | 0.249mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Conector de entrada     | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB                 | x2 (2.0 (DC5V, 500mA))    |
| HDCP                    | si                        |
| Conector de auriculares | si                        |

## 03 CARACTERISTICAS

|   |  |
|---|--|
| Reductor de luz azul                    | si   |
| Flicker free                            | si   |
| Compatible con tecnología Adaptive Sync | si   |
| Extra                                   | i-style Colour   |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Controles                               | Encendido, Menú, Arriba / Derecha / Volumen, Abajo / Izquierda / i-Style Color, Entrada / Salir  |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajuste de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD), idioma, recuperación, miscelánea (suave y nítido, ajuste de modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información de pantalla), selección de entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio) Traducción realizada con la versión gratuita del traductor <a href="http://www.DeepL.com/Translator">www.DeepL.com/Translator</a> |
| Altavoces                               | 2 x 2W   |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación          |
| Ángulo de inclinación       | 22° arriba; 4° abajo |
| Montaje VESA                | 100 x 100mm          |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Sistema de gestión de cables | si |
|------------------------------|----|

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|       |  |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI               |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno   |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|  |   |
|--|---|
| Certificados   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo   |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|   |                   |
|---|-------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 492 x 359 x 178mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 564 x 380 x 122mm |
| Peso (sin caja)                               | 2.6kg             |
| Peso (con caja)                               | 3.6kg             |
| Código EAN                                    | 4948570123018     |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED