

## 24" IPS-monitor met een ingebouwde Windows Hello camera en microfoon

De XUB2490HSUH is een eerste klas 24" desktopmonitor ontworpen voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik. De IPS-matrix zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurweergave, waardoor verbluffende visuals met brede kijkhoeken worden geleverd. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. De XUB2490HSUH is uitgerust met een 150mm in hoogte verstelbare voet met draai- en kantelfuncties, waarmee het eenvoudig is de schermpositie naar uw voorkeur aan te passen. Bovendien heeft het een ingebouwde 1080p autofocus-webcam en microfoon die voldoen aan Windows Hello, wat gemak en veiligheid toevoegt aan uw werkkruimte.

### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 115kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	Ingebouwde 1080p webcam met autofocus en microfoon die voldoet aan Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalselectie/ Sluiten (Invoer), + / Volume, - / ECO, Menu, Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (contrast, helderheid, i-Style-kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), beeldinstellingen (blue light reducer, scherp en zacht, videomodus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleur temp.), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H.-positie, V.-positie, OSD-tijd, OSD-rotatie, taal), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signaalselectie, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 14W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** D

**EPEAT** \*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 610 x 410 x 159mm

**Gewicht (zonder doos)** 5kg

**Gewicht (inclusief doos)** 6.6kg

**EAN code** 4948570123186

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED