

Display professionale 4K UHD da 50" per la segnaletica digitale con tempo di funzionamento 24/7, sistema operativo Android, funzione FailOver e slot Intel® SDM



Scegliete prestazioni elevate e affidabilità non-stop con la soluzione signage all-in-one ideale per gli ambienti mission critical. Il LH5075UHS di iiyama può essere utilizzato in orientamento orizzontale o verticale in ambienti sempre attivi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcuna interruzione. La sua versatilità può essere adattata alle esigenze di visualizzazione del vostro settore. Il sistema operativo Android 11 integrato consente di personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze e di installare applicazioni direttamente su di esso.

Il sistema **iiSignage²** (Content Management System) a bordo vi offre il controllo totale della messaggistica e della pubblicità in modo remoto e sicuro. Lo slot SDM offre l'opzione PC incorporato per una flessibilità, una sicurezza e un controllo totali, mentre la funzione FailOver assicura che i contenuti siano sempre visualizzati attivamente attraverso la scelta degli ingressi. Grazie al modulo WiFi integrato (e rimovibile), questa serie è pronta per la distribuzione di contenuti in remoto tramite la vostra rete.

Con l'app **EShare app**, l'ideazione e la collaborazione in azienda o a scuola diventano più semplici ed efficienti. La condivisione in modalità wireless è più facile che mai.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.



Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Smart Display Module

Un Smart-Display-Module (piccolo/grande) è un modulo plug-in che può essere facilmente inserito nei display più eleganti e ultra-sottili. Questo modulo di piccole dimensioni offre grandi prestazioni con implementazioni e gestioni minime. Disponibile come optional.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|---|--|
| Design | lunetta magro |
| Diagonale | 49.5", 125.7cm |
| Pannello | VA, trattamento vetro AG, finitura opaca, opacita' 25% |
| Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 500 cd/m ² |
| Contrasto statico | 5000:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 9.5ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89° |
| Supporta colore | 1.07B 8bit (NTSC 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 28 - 160kHz |
| Angolo di visione L x H | 1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3" |
| Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm |
| Pixel pitch | 0.285mm |
| cornice colore e finitura | nero, opaca |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Connettore ingresso digitale | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Video uscita digitale | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) |
| Audio uscita | Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W |
| Monitor controlli uscita | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini) |
| HDCP | v.2.2 |
| USB ports | x2 (v.2.0) |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---------------------------|--|
| Software integrato | Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare |
| WiFi | si (Incorporato, 802.11ac) |
| Hardware | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Extra | Intel® SDM-L, micro SD card slot |

| | |
|--|------------------|
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |
| Immagini statiche | si |
| Video wall / daisy chain | Si, (MST-output) |
| Media playback | si |
| Involucro (cornice) | metal |

04 GENERALE

| | |
|---------------------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Pulsanti controllo | Accensione |
| Controllo utente | immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione della gamma, temperatura del colore, controllo del colore, azzeramento dell'immagine), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, azzeramento dello schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, azzeramento dell'audio, sincronizzazione dell'uscita audio, impostazione dell'altoparlante), configurazione 1 (lanciatore Android, stato di accensione, salvataggio del pannello, instradamento RS232, avvio alla fonte, WOL, azzeramento configurazione 1, azzeramento di fabbrica), Configurazione 2 (timeout OSD, posizione H dell'OSD, posizione V dell'OSD, rotazione del sistema, informazioni OSD, logo e animazione, impostazione del logo, impostazione dell'animazione, ID del monitor, ID del gruppo, informazioni sul monitor, versione DP, monitor DP, versione HDMI, reset della configurazione 2), opzione avanzata (immagine senza segnale, controllo IR, luce LED di alimentazione, timer di spegnimento, pianificazione, HDMI con un filo, HDMI con un filo spento, FailOver, lingua, trasparenza OSD, risparmio energetico, spegnimento automatico, impostazioni SDM, reset dell'opzione avanzata) |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECCANICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Orientamento | orizzontale, verticale |
| Fanless | si |
| Montaggio VESA | 400 x 400mm |
| Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
| Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 44.000 ora (esclusa retroilluminazione) |

06 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------------------------|--|
| Cavo | di alimentazione, HDMI, RS-232c |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Altro | Adesivi per fori delle viti, fibbie per cavi |
| controllo remoto | si (batterie incluse) |

07 ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------------|---------|
| Unità di alimentazione | interno |
|-------------------------------|---------|

| | |
|------------------------|---|
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 112W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

08 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

| | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
|---|---|

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 1122.7 x 643.6 x 55mm

Box dimensioni L x H x P 1261 x 761 x 132mm

Peso (netto) 11.8kg

Peso (lordo) 16.2kg

EAN code 4948570123452

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) G

Diagonale area attiva 125cm; 50"; (50" segment)

Consumo acceso 112W

Power in OFF Mode 0.3W spento

11 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [ProLite LH9875UHS-B1AG](#), [ProLite LH4375UHS-B1AG](#), [ProLite LH5575UHS-B1AG](#), [ProLite LH6575UHS-B1AG](#), [ProLite LH3275HS-B1AG](#), [ProLite LH7575UHS-B1AG](#)

LH5075UHS-B1AG(12)1.jpg





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED