

## 75" Interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE7514MIS-B2AG to precyzyjnie wykonany, interaktywny monitor 4K UHD z [certyfikatem Google EDLA](#), który wyznacza nowy standard pracy. Wyposażony w ekran LCD Zero Airgap, eliminujący paralaksę, oraz zaawansowaną technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i precyzyjną interakcję na dotyk. Dzięki zasilaniu przez iiWare 12E z systemem Android 13 i wyposażeniu w łączność WiFi, monitor bezproblemowo integruje się z Twoim ekosystemem, wspieranym przez platformę do zarządzania urządzeniami iiyama (DMS).

Doświadcz niezrównanych możliwości bezprzewodowego udostępniania treści dzięki intuicyjnym aplikacjom [iiyama Share](#) i [EShare](#), ułatwiając płynną burzę mózgów i efektywną współpracę w biznesie lub edukacji.

Dzięki innowacyjnemu interfejsowi 4K i [konfigurowalnym profilom użytkownika](#), TE7514MIS-B2AG zapewnia łatwy dostęp do niestandardowych aplikacji i dysków w chmurze. Przystosowany do pracy w tętniących życiem środowiskach hybrydowych, staje się rozwiązaniem dostosowanym do różnorodnych potrzeb użytkowników, rewolucjonizując współpracę i komunikację.

Przekształcając miejsca pracy, placówki edukacyjne i przestrzenie do spotkań, ten wyświetlacz ten staje się niezbędnym narzędziem, wspierającym postęp i łączność ponad granicami.

---

### PURETOUCH-IR+

Najnowocześniejsza technologia PureTouch-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji.

---

### iiyama DMS

iiyama DMS zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednoczone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiyama DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.

---

### Tryb wielookienkowy

Możesz łatwo czytać i kontrolować swoje treści, stojąc przed publicznością. Wystarczy przeciągać i upuszczać informacje między aplikacjami. Okna są elastyczne, łatwe w użyciu, zaprojektowane specjalnie do prezentacji na dużym ekranie i edukacji

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd                            | cienkie ramki  |
| Przekątna                         | 75", 189.3cm   |
| Panel                             | VA, haze haze 25%  |
| Touch Glass                       | Powłoka antypośliskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie, Zero Air-Gap |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)   |
| Format obrazu                     | 16:9   |
| Jasność                           | 450 cd/m <sup>2</sup> (max.)   |
| Przepuszczalność światła          | 92%  |
| Kontrast statyczny                | 5000:1   |
| Dynamic contrast                  | 5000:1   |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms  |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°   |
| Kolory                            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)   |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"   |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm   |
| Plamka                            | 0.430mm  |
| Obudowa                           | czarna, matowa   |

### 02 DOTYK

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Technologia dotykowa           | PureTouch-IR <sup>+</sup>   |
| Punkty dotykowe                | 50, 10pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego, 40-punktowy dotyk z Androidem)   |
| Dokładność dotyku              | +/- 1mm   |
| Dotyk wykonywany               | stylusem, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste)  |
| Interfejs dotykowy             | USB   |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Funkcja "palm rejection"       | tak   |

### 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444)<br>DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz)<br>USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Tryb Alt, Dotyk, 1x |
|-------------------------|---|

przód: 100W PD, 1x tył: 15W PD)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Wejścia audio</b>           | Mini jack x1  |
| <b>Sterowanie</b>              | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)<br>IR x1  |
| <b>Cyfrowe wyjścia sygnału</b> | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display))<br>USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))  |
| <b>Wyjścia audio</b>           | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Przód)  |
| <b>HDCP</b>                    | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3  |
| <b>Port USB</b>                | x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa - przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>              | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)  |
| <b>Microphone</b>              | 8-Array (Wykrywanie dźwięku do 8 m, skierowany do przodu)   |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|  |   |
|--|---|
| <b>Zintegrowane oprogramowanie</b>       | oprogramowanie iiWare 12E (Android 13 OS) obejmujące iiyama DMS, Google EDLA, aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje iiyama Share i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| <b>WiFi</b>                              | tak (Moduł WiFi 6 OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)  |
| <b>Hardware</b>                          | CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB   |
| <b>Ekstra</b>                            | Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe (powłoka antybakteryjna)  |
| <b>Tryb kiosk</b>                        | tak   |
| <b>Maksymalny czas pracy bez przerwy</b> | 24/7  |
| <b>Odtwarzanie multimediów</b>           | tak   |
| <b>Grubość szkła</b>                     | 3mm   |
| <b>Twardość szkła</b>                    | 7H  |
| <b>Obudowa</b>                           | metal   |
| <b>Blokada przycisków OSD</b>            | tak   |

## 05 OGÓLNE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Języki menu OSD</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB   |
| <b>Przyciski</b>                     | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, USB-C Connector (3.2)  |
| <b>Parametry regulowane</b>          | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia wyświetlacza (automatyczna jasność, ECO, Eye care, Paper eye care, Tryb obrazu, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, temperatura koloru, ustawienia zaawansowane), ustawienia dźwięku (tryb audio, objętość, bas, wysokie tony, balans, wycisz), ustawienia ekranu (przesunięcie pikseli, automatyczne podświetlenie, ECR), ustawienia aplikacji (sieć & internet, aplikacje, przechowywanie, osobiste, Google, zaawansowane, administracja, system, o) |
| <b>Redukcja niebieskiego światła</b> | tak  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Plug&amp;Play</b> | DDC2B  |
| <b>Gwarancja</b>     | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |

## 06 MECHANICZNE

|  |  |
|--|--|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma                                  |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 800 x 400mm                              |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 50.000 godzin (wylączając podświetlenie) |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Kable</b>      | zasilający, USB, HDMI   |
| <b>Rysik</b>      | x4 (Dwufunkcyjne końcówki, antybakteryjne)  |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa                                      |
| <b>Pozostałe</b>  | Moduł WiFi 6 (OWM002), Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)  |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                                |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| <b>Zużycie energii</b> | 209W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Certyfikaty</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| <b>REACH SVHC</b>  | powyżej 0.1% ołowiu  |

## 10 WYMIARY / WAGA

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 1709 x 1031 x 86mm  |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 1863 x 1148 x 225mm |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 51.5kg              |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 60.8kg              |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570124039       |

## 11 KOMPATYBILNE AKCESORIA

12 POWIĄZANE INFORMACJE

Produkty z serii [ProLite TE6514MIS-B2AG](#), [ProLite TE8614MIS-B2AG](#)

**GALERIA**

---

TE7514MIS-B2AG(20).jpg

TE7514MIS-B2AG(10).jpg

TE7514MIS-B2AG(21).jpg

TE7514MIS-B2AG(30).jpg



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED