

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

BİLGİLER

**43" Çok amaçlı PCAP etkileşimli ekran, teknolojiye ilham veren ve yaratıcı alanlar ve paylaşım için tasarlanmıştır**

Dokunmatik ekran PCAP teknolojisinin en iyilerini bir araya getiren etkileşimli, kapsamlı bir ekranın keyfini çıkarın; Android OS'un sunduğu çok yönlülük ve özgürlük ile ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlayarak uygulamaları doğrudan üzerine kurmanıza olanak tanır. Güçlü fakat esnek bir kullanıcı deneyimi sunar ve güvenli dokunmatik ekran avantajları ile yaratıcı iletişim teşvik eder.

Kenardan kenara zarif cam tasarımlı ile TF4339AS-B1AG, modern ofis alanlarındaki sosyal alanlar, perakende mağazaları ve kiosklar gibi hem sık tasarımın hem de işlevselliliğin gerektiği birçok ortamda entegrasyon için uygundur.

Dahili [iiSignage<sup>2</sup>CMS](#) (icerik yönetim sistemi) ile mesajlarınızı ve reklamlarınızı uzaktan ve güvenli bir şekilde tamamen kontrol edebilirsiniz. [EShare](#) uygulaması, işletmenize veya okulunuza zahmetszizce fikirler getirmenize ve verimli işbirliği yapmanıza olanak tanır. WIFI paylaşımına her zamankinden daha kolay bir şekilde başlayabilirsiniz; FailOver özelliği ise içeriklerinizin seçtiğiniz giriş aracılığıyla her zaman aktif bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Kolay entegrasyon için, TF4339AS-B1AG isteğe bağlı dış montaj kitleri ([OMK4-3](#)) ile donatılabilir.

## Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

## iiSignage<sup>2</sup>

### Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığından, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS LED, AG kaplamalı cam, mat kaplama
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	435 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	87%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(72% NTSC)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	26mm, 26mm, 26mm
Piksəl Aralığı	0.245mm

### 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	40
Dokunma doğruluğu	+- 2.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (Get/Set Komutu) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Ses çıkışları	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	2.2
USB Portları	x2 (2.0 x2 (Type A))

### 04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , EShare, FailOver
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	kulplar, dokunmatik cam
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	3H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
OSD tuş kiliti	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

## 05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , SV, FI, DA, NB
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, arka seviye, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gama seçimi, düşük mavi ışık, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı (hat çıkışı), maks. ses seviyesi, min. ses seviyesi, sessize alma, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (Android başlatıcısı, açık durumu, Dokunmatik kiliti, Dokunmatik modu, fare modu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, conf.1 sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD H konumu, OSD V konumu, sistem dönüşü, bilgi OSD, logo ve animasyon, logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, conf. 2 sıfırlama), gelişmiş seçenekler (kiosk modu, yan çubuk, sinyal yok görüntüsü, motorlu stand, IR kontrolü, güç LED ışığı, fan, kapanma zamanlayıcısı, zamanlama, tek telli HDMI, tek telli HDMI kapalı, devragma, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekleri sıfırlama)

## 06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Kablo kapağı	evet

## 08 GÜC YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	116W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , cTUVus
---------------	------------------

10

## ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 997.2 x 585.4 x 63.4mm

Kutu boyutları G x Y x D 1105 x 712 x 157mm

Ağırlık (kutu hariç) 22.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 27kg

EAN kodu 4948570123872

11

## UYUMLU AKSESUARLAR

Bağlantılar / standlar MD-WM2020, MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1  
/ braketler

---

GALERİ

---

TF4339AS-B1AG(20).jpg

TF4339AS-B1AG(10).jpg

TF4339AS-B1AG(21).jpg

TF4339AS-B1AG(12).jpg

TF4339AS-B1AG(11).jpg

TF4339AS-B1AG(30).jpg



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED