

24'' IPS technology panel with USB-C dock and RJ45 (LAN)

Equipped with a USB-C dock connector, the XUB2497HSN allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send signal from your notebook to your monitor and power and charge the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. Thanks to a DisplayPort output you can easily extend your desktop by creating a double-monitor set-up. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2497HSN allows you to easily adjust the screen position to your preferences.

Szintén elérhető fekete színben : [ProLite XUB2497HSN-B1](#)

USB-C aljzat

Az aljzat segítségével egyetlen kábellel csatlakoztathatja laptopját a monitorhoz, így biztosítva annak feltöltését úgy, hogy a vezetékes hálózathoz csatlakozik, valamint a laptopból érkező jelnek a monitorra való eljuttatását. A DisplayPort (MST) kimenethez egy második monitor is csatlakoztatható, így többmonitoros összeállítást hozhat létre. További USB-portokkal pedig az egér, a billentyűzet vagy a webkamera is csatlakoztatható a monitorhoz. Mindez egyetlen kábelnek köszönhető, amely a laptopot* a monitor USB-C aljzatához köti.

* A funkciók a laptop USB-C támogatásától függően változhatnak.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|---|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1300:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 1ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/ 178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 110kHz |
| Látható terület Sz x M | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel magasság | 0.275mm |
| Szín | matt, fehér |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|--|
| Jelbemenet | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Power delivery 65W) |
| Jel kimenet | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080) |
| USB HUB | x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | igen |
| Extra | i-Style colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down /Left / Shortcut, Input / Exit |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|--------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállítása | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 90°; 45 ° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, HDMI, USB-C |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-------------------|---|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 18W jellemző, 0.5W készenlét, 03W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

07 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|--|
| Előírások | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |
| Jótállás | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |

08 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 538.5 x 350 (500) x 209.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 685 x 405 x 126mm |
| Súly (doboz nélkül) | 5.3kg |
| Súly (dobozzal) | 7.4kg |
| EAN kód | 4948570123223 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED