

## Sumérgete en el juego con la pantalla curva GCB3481WQSU-B1 Red Eagle con FreeSync Premium

El panel VA curvo 1500R con frecuencia de actualización de 180Hz, MPRT 0.3 ms y la resolución 3440x1440, garantiza una calidad de imagen excelente y una experiencia de visualización cómoda y muy realista.

El soporte ajustable en altura garantiza una flexibilidad total para la posición perfecta de la pantalla. Personalice la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados junto con la función Black Tuner para brindarle un control total sobre las escenas oscuras y asegurarse de que los detalles estén siempre claramente visibles.

### DISEÑO CURVO 1500R

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.

### Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagonal                    | 34", 86.4cm   |
| Pantalla                    | VA , acabado mate   |
| Curvo                       | 1500R   |
| Resolución nativa           | 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                             |
| Resolucion nativa           | 180Hz   |
| Relación de aspecto         | 21:9  |
| Brillo                      | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático          | 4000:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (MPRT)  | 0.3ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mln 8bit  |
| Sincronización horizontal   | 48 - 180kHz   |
| Área de visualización h x v | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"   |
| Pixel pitch                 | 0.232mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada     | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz)<br>DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @180Hz) |
| USB HUB                 | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))  |
| HDCP                    | si  |
| Conector de auriculares | si  |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|   |   |
|---|---|
| Reductor de luz azul                    | si  |
| Flicker free                            | si  |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz   |
| HDR                                     | 400   |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Controles                               | Joystick: Menú (Centro), Arriba, Abajo, Izquierda (Color i-Style), Derecha (Modo Noche) y Botones: Entrada, Volumen+, Volumen-, Encendido   |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, reductor de luz azul, Black Turner, MBR, Gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajuste de audio (volumen, silencio), almacenamiento de ajustes de usuario (modos de usuario), ajustes de color (temperatura de color, 6-Axis, preajuste de usuario), ajuste de imagen (i-Style Colour, tecnología X-Res, nitidez y suavidad, rango HDMI, modo de accionamiento directo, ajuste del modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición horizontal del OSD, posición vertical del OSD, tiempo de espera OSD, logotipo de apertura, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB BC), información de la pantalla, reiniciar |
| Altavoces                               | 2 x 2W  |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Soporte de altura regulable | altura, inclinación |
| Ajuste de altura            | 150mm               |

Ángulo de inclinación 23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 54W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) G

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 809.5 x 435 (585) x 290mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 900 x 480 x 236mm

Peso (sin caja) 9.4kg

Peso (sin soporte) 6.7kg

Peso (con caja) 12.4kg

Código EAN 4948570124251

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED