

Merüljön el a játékban az ívelt GCB3481WQSU-B1 Red Eagle monitorral FreeSync Premium technológiával felszerelve

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate, 0.3ms MPRT and 3440x1440 resolution, guarantees superb image quality and a comfortable and very realistic viewing experience.

The height adjustable stand ensures total flexibility for your perfect screen position. The Black Tuner function gives you total control over the dark scenes and ensures details are always clearly visible.

HAJLÍTOTT DESIGN 1500R

Az emberi látómező által inspirált képernyő 1500R görbülete valóságos és kényelmes nézői élményt garantál, lehetővé téve, hogy valóban elmerülhessen a játékban.

FreeSync™ Premium Technológia

Ez a monitor garantálja az alacsony bemeneti késleltetést és az alacsony képkocka-kompenzációt, amely gyakorlatilag bármilyen képkockasebességnél kizárja a szakadást vagy akadozást.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	34", 86.4cm
Panel	VA , matt felület
Hajlított	1500R
Natív felbontás	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Képarány	21:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	4000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	48 - 180kHz
Látható terület Sz x M	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel magasság	0.232mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	400
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	joystick controller: Menu (Center), Up, Down, Left (i-Style Colour), Right (Night Mode) & buttons: Input, Volume+, Volume-, Power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, blue light reducer, Black Turner, MBR, Gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-Res technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	54W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	809.5 x 435 (585) x 290mm
Doboz méretei Sz x H x M	900 x 480 x 236mm
Súly (doboz nélkül)	9.4kg
Weight (without stand)	6.7kg
Súly (dobozzal)	12.4kg
EAN kód	4948570124251

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED