

## **Immergetevi completamente nel gioco con il monitor curvo G-Master GCB3481WQSU-B1 Red Eagle con tecnologia FreeSync Premium**

Questo G-Master™ gaming monitor da 34" garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica. Con il pannello VA curvo 1500R, una frequenza di aggiornamento di 180Hz, un tempo di risposta da 0.3 ms e una risoluzione di 3440x1440, sarete felici di padroneggiare il campo di battaglia digitale.

Il supporto regolabile in altezza garantisce una flessibilità totale per una posizione perfetta dello schermo. La funzione Black Tuner offre un controllo totale sulle scene scure e assicura che i dettagli siano sempre ben visibili.

### **DESIGN CURVO 1500R**

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

### **Tecnologia FreeSync™ Premium**

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	34", 86.4cm
Pannello	VA , finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	48 - 180kHz
Angolo di visione L x H	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	controller joystick: Menu (Centro), Su, Giù, Sinistra (Colore i-Style), Destra (Modalità Notte) e pulsanti: Ingresso, Volume+, Volume-, Alimentazione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, ACR, riduttore di luce blu, Black Turner, MBR, Gamma), selezione dell'ingresso (sorgente di ingresso), regolazione dell'audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni dell'utente (modalità utente), impostazioni del colore (temperatura del colore, 6 assi, preimpostazione dell'utente), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia X-Res, nitidezza e morbidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, logo di apertura, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB BC), informazioni sul display, ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, tilt
Regolazione altezza	150mm
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù

Montaggio VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	54W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	809.5 x 435 (585) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	900 x 480 x 236mm
Peso (netto)	9.4kg
Peso (senza supporto)	6.7kg
Peso (lordo)	12.4kg
EAN code	4948570124251

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED