

Moniteur 4K IPS 27" avec RJ45 (LAN), commutateur KVM et USB-C dock avec alimentation de 96W

Découvrez le XUB2797UHSNP, équipé d'une dalle IPS 4K de 27", d'une station d'accueil USB-C (96W PD), d'un commutateur KVM et d'une prise RJ45 pour la connectivité LAN. Le commutateur KVM permet de connecter plusieurs ordinateurs via une seule console. Débarrassez-vous de l'encombrement des câbles grâce au dock USB-C qui transporte toutes les données (audio et vidéo) tout en alimentant votre ordinateur portable. Étendez facilement votre bureau en créant une configuration à double moniteur avec la sortie DisplayPort. Profitez de couleurs précises et d'angles de vision larges grâce à la dalle IPS. Bénéficiez de performances exceptionnelles pour des tâches telles que la photographie et la conception web, grâce à la résolution 4K et au contraste élevé. Le support ergonomique offre un réglage en hauteur de 150 mm et des mécanismes d'inclinaison et de pivotement pour le mode portrait, optimisant ainsi le confort lors du travail avec des fiches techniques détaillées.

USB-C Dock

La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Un second moniteur peut être connecté à la sortie DisplayPort (MST) pour créer une configuration multimoniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable* à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.

COMMUTATEUR KVM

Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|--------------------------|---|
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Diagonale | 27", 68.5cm |
| Matrice | IPS Panel Technology LED, finition mate |
| Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Contraste | 1300:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 4ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 140kHz |
| Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Taille du pixel | 0.155mm |
| Couleur | mate, noir |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------|--|
| Entrée signal | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W) |
| Sortie signal | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| KVM switch | oui |
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Extra | i-Style colour |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Joystick/Alimentation : Haut/Sélection d'entrée, Bas, Droite/Volume/Muet, Gauche/Sous-menu / Raccourci, Entrée / Sortie |
| Paramètres réglables | réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, X-Res Technology, DPS), réglages des couleurs (6-axes, couleur i-Style, réduction de la lumière bleue, gamma, gamme RVB, température des couleurs, pré-réglage de l'utilisateur), PiP/PbP (source secondaire, position PiP, taille PiP, permutation, pré-réglage utilisateur), PiP/PbP, sous-source, position PiP, taille PiP, permutation), OSD (position H., position V., rotation, délai, arrière-plan, DDC/CI, informations d'affichage), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, LED, USB BC, MST, USB C, adresse MAC), KVM, sélection d'entrée (source), réglages audio (volume, muet, entrée) |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B |

04 MECANIQUE

| | |
|--|--|
| Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
| Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |
| Système de gestion de passage des câbles | oui |

05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|--------|--|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 33W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

07 NORMES

| | |
|---|--|
| Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| EPEAT Silver | *enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
| Garantie | 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |

08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 688 x 463 x 138mm |
| Poids (sans boîte) | 6.7kg |
| Poids (avec boîte) | 9.2kg |
| Code EAN | 4948570123810 |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED