

BİLGİLER

98" 4K UHD Profesyonel Dijital Signage ekranı, Android OS, iiSignage² ve OPS PC yuvası ile donatılmıştır

Kritik görev ortamları için ideal olan her şey dahil signage çözümü ile kesintisiz yüksek performans ve kesintisiz güvenilirliği tercih edin. Bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki ekran, Android 11 işletim sistemi, iiSignage² (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve EShare özelliklerine sahiptir ve içerik oluşturma, yönetme ve paylaşımı kolaylaştıran bir kullanıcı deneyimi sunar. OPS PC Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için gömülü PC seçeneği sunar. WiFi özellikli olan LH9875UHS-B2AG, ağınızı kullanarak uzaktan içerik teslimatına hazırıdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü konumu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği, herhangi bir iş ortamına sorunsuz entegrasyonu sağlar. Perakende, kurumsal, otelcilik veya eğitim alanlarında kullanılsın, LH9875UHS-B2AG şüphesiz ki izleyicilerinizi etkileyecek ve kalıcı bir izlenim bırakacaktır.

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

iiSignage²

Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığına, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

Smart Display Module

Akıllı Ekran Modülü (Küçük/Büyük), en şık ve ultra ince ekranlara kolayca takılabilen bir eklenti modüldür. Bu küçük boyutlu modül, minimum uygulama ve yönetim ile mükemmel performans sunar. Opsiyonel olarak mevcuttur.

ÖZELLİKLER

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	97.5", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.562mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 16W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	(Dahili, 2.4G/5G)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	OPS PC Yuvası, micro SD kart yuvası, Duvara montaj kiti dahil (VESA 800x600mm)
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy	Evet, (MST çıkışı)

chain	
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, Ses +, Ses -, Yukarı, Aşağı, Menü
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, ton, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, tarama, görüntü sıfırlama), ekran (Y. pozisyon, D. pozisyon, saat, saat fazı, zoom modu, özel zoom, otomatik ayar, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessiz, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açık durum anahtarı, panel tasarrufu, RS232 yönlendirme, açılış kaynağı, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD Y-Pozisyonu, OSD D-pozisyonu, döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon, logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, grup kimliği, monitör bilgisi, DP sürümü, DP monitörler, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapalı zamanlayıcı, program, HDMI tek kablo ile, HDMI tek kablo gücü kapalı, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, OPS PC ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, signage ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Duvar montaj braketi, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için etiketler

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	331W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2204.9 x 101.7 x 1260.4mm
Kutu boyutları G x Y x D	2525 x 435 x 1750mm
Palet hacmi	12pcs
Palet boyutları G x Y x D	2360 x 1140 x 1566mm
Ağırlık (kutu hariç)	77.8kg
EAN kodu	4948570124923

LH9875UHS-B2AG(20).jpg LH9875UHS-B2AG(10).jpg

LH9875UHS-B2AG(11).jpg LH9875UHS-B2AG(12).jpg

LH9875UHS-B2AG(30).jpg LH9875UHS-B2AG(12)1.jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED