

Kontroluj rozgrywkę dzięki 27" monitorowi GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz VA

Monitor G-Master GB2795HSU-B1 został zaprojektowany, aby pomóc Ci uwolnić swój cały gamingowy potencjał. Dzięki technologii FreeSync Premium i odświeżaniu na poziomie 280 Hz, możesz cieszyć się płynną, dynamiczną rozgrywką bez efektu rozrywania obrazu. 27" panel VA gwarantuje wyraźny i ostry obraz, a czas reakcji na poziomie 0,2 ms daje Ci przewagę w każdej rywalizacji, eliminując jakiegokolwiek opóźnienia. Monitor został wyposażony w ergonomicznie regulowaną podstawę z zakresem 150mm, co pozwala idealnie dostosować wysokość ekranu do Twojej konfiguracji, zapewniając maksymalny komfort podczas długich sesji gamingowych.

Black Tuner

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna | 27", 68.6cm |
| Panel | VA |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.2ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory | 16.7mln 8bit |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 292kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.311mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz |
| HDR | HDR10 |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Wskaźnik zasilania, Joystick (Menu / W górę / W dół / Lewy / Prawy), Wybór wejść, Głośność +, Głośność -, Zasilanie |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, tryb Eco, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, redukcja rozmycia ruchu, gamma), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), regulacje kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo, HDR), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, rotacja OSD, FreeSync Premium, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), pochył |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; ° w lewo; 45° w prawo |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Zużycie energii | 30W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|--|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 690 x 432 x 168mm |
| Waga (bez pudła) | 5.4kg |
| Waga (z pudłem) | 7.5kg |
| Kod EAN | 4948570124428 |

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED