

## Monitor da 27" con tecnologia di pannello IPS, dock USB-C e RJ45 (LAN)

Dotato di un connettore dock USB-C, il modello XUB2797HSN consente di semplificare lo spazio di lavoro utilizzando un unico cavo per inviare il segnale dal notebook al monitor e per alimentare e caricare il notebook dal monitor. Inoltre, se il monitor è collegato a Internet con un cavo LAN, anche il notebook sarà automaticamente connesso alla rete. Grazie all'uscita DisplayPort è possibile estendere facilmente la scrivania creando una configurazione a doppio monitor. Fornito con un supporto regolabile in altezza di 150 mm, con funzioni di rotazione e di orientamento, il XUB2797HSN consente di regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze.

Disponibile anche senza dock USB-C: [XUB2797QSU-B1](#).

Disponibile anche in nero : [ProLite XUB2797HSN-B2](#)

### USB-C Dock

La dock consente di collegare il laptop con un unico cavo al monitor per assicurarsi che sia carico e collegato ad una rete cablata e che il segnale del laptop sia inviato al monitor. Un secondo monitor può essere collegato all'uscita DisplayPort (MST) per creare una configurazione multi-monitor. Con le porte USB aggiuntive, è possibile collegare al monitor anche il mouse, la tastiera o la webcam. Il tutto grazie ad un unico cavo che collega il vostro laptop\* alla dock USB C del monitor.

\*Le funzioni variano a seconda del supporto USB-C del vostro laptop.

### IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical 178°, sinistra/destro 0°/0°, alto/giú: 0°/0°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 110kHz
Angolo di visione L x H	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, bianca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (Fornitura di energia 65W)
Video uscita	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920x1880)
USB HUB	x4 (x4 (3x v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) + 1x Type C (5Gbps, 15W)))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Alimentazione, menu, regolazione/volume, regolazione/shortcut, ingresso/uscita
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore di luce blu, temperatura del colore, preimpostato dall'utente), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie 1 (nitidezza e morbidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, gamma RGB), varie 2 (USB BC, MST, USB, LED, informazioni sul display, indirizzo MAC), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, mute)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm

<b>Snodo</b>	90°; ° sinistra; 45° destro
<b>Angolo di inclinazione</b>	23° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, HDMI, DP, USB-C
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
<b>Consumo energia</b>	22W default , 0.5W stand by, 03W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>EPEAT Silver</b>	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo
<b>Garanzia</b>	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	679 x 427 x 130mm
<b>Peso (netto)</b>	6kg
<b>Peso (lordo)</b>	8.7kg
<b>EAN code</b>	4948570124992

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED