

Adelántese con el Black Hawk G2245HSU con matriz IPS y MPRT de 1 ms

Disfrute de una experiencia excepcional en juegos con el monitor Black Hawk G2245HSU de 22". Esta pantalla cuenta con la matriz IPS más avanzada, una frecuencia de actualización de 100Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1ms MPRT. Eleve su aventura de juego al siguiente nivel gracias a la tecnología FreeSync y la función Black Tuner, que garantizan una visibilidad cristalina incluso en las escenas más oscuras.

1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoco, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

TECNOLOGÍA IPS

Cubriendo el 100% de la gama de colores sRGB, este panel IPS ofrece una precisión de color excepcional y ángulos de visión más amplios que garantizan escenas de campo de batalla vívidas y de alta fidelidad.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 21.5", 54.5cm |
| Pantalla | IPS, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel) |
| Resolucion nativa | 100Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0° |
| Soporte de Color | 16.7mln |
| Sincronización horizontal | 30 - 110kHz |
| Área de visualización h x v | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" |
| Pixel pitch | 0.249 x 0.241mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz |
| Extra | i-Style Colour |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Encendido, Menú, Volumen, Black Tuner/ MBR /AdaptiveSync/ Modo Noche, Selección Entrada / Salir |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturación de color, MBR, AdaptiveSync), fuente de entrada, ajustes de audio (volumen, silenciar audio), modos de usuario, ajustes de color (6 ejes, gamma, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, gama RGB, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, intervalo de espera OSD, logotipo de apertura, LED), información de pantalla, recuperar |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 4° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|---|
| Cable | de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m) |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 492 x 362 x 192.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 564 x 122 x 380mm |
| Peso (sin caja) | 2.6kg |
| Peso (con caja) | 3.6kg |
| Código EAN | 4948570124688 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED