




Duik volledig in je game met de curved GC2480HSU Red Eagle met 180Hz verversingssnelheid

Het 1500R curved VA-paneel met 180Hz verversingssnelheid en 0.5ms MPRT biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit.

Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.



CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



180Hz & 0.5ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,5 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 59.8cm
Paneel	VA
Curved	1500R
Resolutie	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 200kHz
Zichtbaar formaat	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.271mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu (Omhoog/ Submenu, Omlaag/ Invoerselectie, Links/ ECO, Rechts/ Volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen(contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, black tuner, kleurverzadiging, bewegingsonscherpte rood., AMD FreeSync), invoerbron, audio-instellingen (volume, audio dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, gamma, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorinstelling), beeld aanpassen (i-Style Colour, x-res-technologie, scherpte, RGB-bereik, videomodus aanpassen), taal, instellingenmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, openingslogo, power-LED), informatie, terugroepen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem	ja
-------------------------	----

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	535.5 x 394.5 x 202mm
Doos afmetingen B x H x D	622 x 408 x 171mm
Gewicht (zonder doos)	3.8kg
Gewicht (inclusief doos)	6kg
EAN code	4948570124503

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED