



Uronite u igru sa zakrivljenim GC2480HSU Red Eagle monitorom sa frekvencijom osvežavanja od 180Hz

Zakrivljeni VA panel od 1500R sa frekvencije osvežavanja od 180Hz i 0.5 ms MPRT pruža Vam neverovatno vizuelno iskustvo i garantuje vrhunski kvalitet slike.

Poboljšan funkcijom Black Tuner, pruža detaljnu vidljivost u tamnim scenama, omogućavajući vam da uočite svaki detalj, čak i pri slabom osvetljenju.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



180Hz & 0.5ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 180 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,5 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.6", 59.8cm
Panel	VA
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 200KHz
Vidljiva površina Š x V	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.271mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	535.5 x 394.5 x 202mm
Dimenzije kutije Š x V x D	622 x 408 x 171mm
Težina (bez kutije)	3.8kg
Težina (sa kutijom)	6kg
EAN kod	4948570124503

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED