





55" profesionální 24/7 dotykový displej s 20 kompatibilními dotykovými body

Začleněním infračervené dotykové technologie spolu s nejvyšším barevným výkonem IPS panelu, tento displej nabízí optimální výkon pro skutečný multiuživatelský interaktivní zážitek. Díky schopnosti ovládat až 20 samostatných dotykových bodů, TH5565MIS-B1AG nabízí výjimečnou kapacitu v rámci Retailu, vzdělávání, školení, firemního prostředí a B2B trhů. Funkce senzoru okolního světla, dodávají optimální kvalitu obrazu a zároveň šetří energii. Začlenění 4mm ochranného skla a AG-potažení displeje, zvládne nejtvrďší prostředí od školních tříd až po veřejné retail instalace. Umožňuje režimy na šířku i na výšku a zároveň disponuje podporou OSD menu v režimu na výšku. TH5565MIS-B1AG je navržen pro nepřetržitý provoz, stává se tedy ideálním řešením pro Interaktivní Digital Signage.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Dotyková technologie - Infrared

Infračervená technologie využívá infračervené podsvícení. Dotek je registrován s velkou přesností, když je infračervené světlo blokováno prstem nebo stylusem. Tato technologie se nespolehá na překrytí nebo podklad, takže je nemožné fyzicky "opotřebovat"

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	54.6", 138.8cm
Panel	IPS LED, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m ²
Jas	400 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	88%
Kontrast	1100:1
Čas reakce (GTG)	12ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Velikost bodů	0.63mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	infrarot
Touchpunkte	20 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 Component video x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	HDMI x3
Audio input	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analogvé výstupní porty	Component video x1 RCA video x1
Digitální výstupní porty	HDMI x1 (daisy chain)
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	ano

04 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	4mm

Tvrdość skla	7H
--------------	----

Rámeček	metal
---------	-------

Snímač jasu	ano
-------------	-----

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	------------------------------------

Nastavitelné parametry	obraz (režim obrazu, podsvícení, kontrast, jas, sytost, odstín, ostrost, ostrost booster, teplota barev, redukce šumu, reset, pokročilé nastavení barev, nastavení základní barvy, Adaptive Contrast, senzor okolního světla) zvuk (rovnováha, pokročilé nastavení zvuku, HDMI audio, spektrální analyzátor, multimediální p™ehrávač, plán, displej stěna) nastavení (jazyk, síťová nastavení, nastavení ovládání, nastavte ID monitor, nastavení pro úsporu energie, aspekt, nastavení VGA, zmrazit, modrá obrazovka, dotyková funkce, anti vypálení obrazu, otočení OSD, info OSD box, IR out, uvítací logo, informace, resetovat vše)
------------------------	--

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
-----------	--------------------------

Bezventilátorový design	ano
-------------------------	-----

VESA	400 x 400mm
------	-------------

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, USB, HDMI
--------	--------------------------

Touch pen	x3
-----------	----

Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
----------	---

Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)
------------------	----------------------

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
-----------------	---------

Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
----------	------------------------

Odběr energie:	106W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý
----------------	--

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
----------	--


REACH SVHC	nad 0.1% olova
------------	----------------

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1265.6 x 736.5 x 72mm
---------------------------	-----------------------

Váha (bez balení)	37.5kg
-------------------	--------

EAN code	4948570114733
----------	---------------



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED