




## 17" AG kaplamaya sahip 10P dokunmatik monitör

ProLite T1732MSC-W5AG 17" çoklu dokunmatik ekran, ekranı kaplayan bir cam kaplama sayesinde yüksek dayanıklılık, çizilmeye karşı dayanıklılık ve mükemmel görüntü performansını garanti eden öngörülen kapasitif teknolojiye dayalıdır. Parlama önleyici kaplama, yansıma sorunlarını önlemeye yardımcı olur ve renk reproduksiyonunu, kontrastı ve keskinliği etkileyen harici ışık kaynakları. Cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Sağlam ve sabit bir taban, tam 90 derecelik konumlandırma açıları sunan ayarlanabilir bir stand ile dokunmatik ekranı destekler. Menü Düğmeleri, ekranın yan tarafında bulunur. Kurulumu kolaylaştırmak için kilitlenebilen ve temizlik için dokunmatik ekranı devre dışı bırakan kullanışlı bir işlev içeren ekran. Ayrıca uçtan uca cam tasarımı, mükemmel görüntü netliği ve parlak renkleri garanti eden yüksek ışık geçirgenliği ile göz alıcı bir yüzey oluşturur. siyah ve beyaz içinde.

Ayrıca mevcut siyah içinde : [ProLite T1732MSC-B5AG](#)



### Dokunmatik teknoloji - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### Parlama Önleyici Kaplama

Parlama önleyici kaplama; renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunları önlemeye yardımcı olmak için profesyonel ekranlarda kullanılır. Ayrıca ekranı toz, yağ ve kir izlerine karşı daha az duyarlı hale getirir.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	17", 43cm
Diagonal	43cm
Panel	TN LED, AG coated glass
Çözünürlük	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
En-Boy Oranı	5:4
Panel Parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	215 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	1000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	5ms
Yatay Sync	31 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Piksel Aralığı	0.264mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm İyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet

## 04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Sessiz, Seç/ Otomatik, Güç
Kullanıcı kontrolleri	kontrast, parlaklık, otomatik ayarlama, Yatay konum, Dikey konum, Yatay boyut, ince, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, OSD zaman aşımı, sıfırlama, giriş seçimi, OSD dili, renk sıcaklığı, ses seviyesi, sessize alma

## 06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, Ses, DP
Diğer	Dokunmatik Panel Sürücü Diski (CD-ROM)

Kablo kapađı

evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Tüketimi

20W tipik, 1W stand by, 1W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


387 x 342 x 202mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.6kg

EAN kodu

4948570116072



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED