

IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

OPS PC SLOT

Yerleşik genişletme yuvası, OPS standardını destekler; dijital signage uygulamaları için bir eklenti PC'nin kurulumunu basitleştirir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 98", 247.7cm |
| Diyagonal | 247.7cm |
| Panel | S-IPS LED, matte finish |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 500 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 1300:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8" |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 16mm, 16mm, 16mm |
| Piksel Aralığı | 0.5622mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Component video x1 RCA Kompozit x1 |
| Dijital sinyal girişi | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz) |
| Ses girişi | RCA (Sol/Sağ) x1 Mini jack x2 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Dijital sinyal çıkışı | DisplayPort x1 (Daisy Chain) |
| Ses çıkışı | S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W |
| Monitor control output | RS-232c x1 IR döngüsü x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standard-Slot. Not compatible with OPS-C) |
| HDCP | evet |
| USB Portları | x1 (v.2.0) |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ekstra | handles, scheduler, screensaver |
| PIP | evet |
| Anti görüntü koruma | evet |
| Video wall / daisy chain | yes (DisplayPort) |
| Media playback | evet |

04 GENEL

| | |
|-------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu |
|-------------------|--|

Kullanıcı kontrolleri

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart picture, scan mode, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, audio reset), PIP (sub mode, PIP size, PIP position, PIP change, PIP reset), configuration 1 (switch on state, auto adjust, power save, panel saving, network control port, network settings, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, information OSD, monitor ID, heat status, monitor information, DP version, HDMI EDID, configuration 2 reset), advanced option (input resolution, IR control, tiling, date and time, OFF timer, schedule, OPS settings, APM, language, advanced option reset), input (video source, sub 1, sub 2, sub 3, audio source, PIP audio source, PIP audio, card OPS audio, input reset)

05 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 500W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 2193.2 x 1248.2 x 88.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 2503 x 1569 x 450mm

Ağırlık (kutu hariç) 91.4kg

EAN kodu 4948570116430

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED