


## Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2482HS je odličan 24" Full HD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, rezolucije 1920 x 1080p. Sadrži vreme odziva od 1 ms i napredni kontrastni odnos 80 000 000: 1, koji osigurava jasan i živopisan kvalitet slike kao i visok kontrast. Podrška sa trostrukim ulazom osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za Notebook. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa okretnim i nagibnim pokretom, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija na radnom mestu ključni faktori. Monitor je TCO sertifikovan. Savršeno rešenje za tržište obrazovanja, lokalne uprave, poslovanja i finansija.



### Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24", 61cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	531.4 x 298.9mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.277mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, osvetljenost (osvetljenost, kontrast), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), boja, OSD (V. položaj., vreme ekranskog prikaza), jezik, podsetnik ostalo (oštrina, DDC / CI, informacije o prikazu, ACR, režim prikaza, overdrive, početni logo, odabir ulaza, zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka, HDMI audio)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)
---------	---

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

## Napajanje

interna

## Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.32W stand by, 0.27W isključen

## 07 ODRŽIVOST

## Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH, ENERGY STAR® \* (This model meets old ENERGY STAR® criteria only)

## REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

## Dimenzije proizvoda Š x V x D


565.5 x 378 (516.5) x 210mm

## Težina (bez kutije)

5.1kg

## EAN kod

4948570116560



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.