



### Pantalla táctil de marco abierto PCAP con 10 puntos táctiles y un acabado de espuma para una integración perfecta

El ProLite TF1015MC (10.1 pulgadas) utiliza la tecnología táctil PCAP y está integrado en un bisel atractivo con vidrio de borde a borde. Gracias a una cubierta de vidrio y un bisel resistente garantiza una alta durabilidad y resistencia a los rasguños, lo que lo hace perfecto para quioscos y aplicaciones de uso público. Un acabado de espuma permite una integración perfecta en los quioscos y proporciona una clasificación IP65 que resulta en resistencia al polvo y al agua desde el frente. La orientación horizontal, vertical y face-up garantizan posibilidades de montaje en casi cualquier instalación. Para facilitar la integración, el TF1015MC puede equiparse con soportes de montaje externos ([OMK2-1](#)) opcionales, lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



#### Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úselo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.



#### Protección de espuma

Un acabado de espuma (8 mm) alrededor del monitor garantiza una integración perfecta y una protección óptima contra el polvo.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	10.1", 25.7cm
Pantalla	VA
Resolución nativa	1280 x 800 (1 megapixel)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	500 cd/m <sup>2</sup>
Brillo	450 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Transmisión de luz	90%
Contraste estático	1300:1
Tiempo de respuesta (BTB)	25ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°
Sincronización horizontal	31.4 - 49.7kHz
Área de visualización h x v	216.96 x 135.6mm, 8.5 x 5.3"
Pixel pitch	0.1695mm
Bisel color y acabado	negro

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	HID, solo son el adecuado SO
Contacto a traves de cristal	6mm

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Entrada de control del monitor	RJ45 (LAN) x1
Salida de audio	Mini jack x1
HDCP	si
Puertos USB	x1

## 04 CARACTERÍSTICAS

Extra	revestimiento antihuellas, touch a través de cristal
Espesor del vidrio	3.3mm
Dureza del vidrio	7H
prueba de caída de bola	si
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Junta hermética	si
Bloqueo de teclas OSD	si

## 05 GENERAL

<b>OSD idioma</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
<b>Controles</b>	Menú, Desplazarse hacia arriba/brillo, Desplazarse hacia abajo/contrasto, Seleccionar, Alimentación
<b>Los controles de usuario</b>	Imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temp. de color, nitidez), OSD (tiempo de OSD agotado, posición, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal, vertical, boca arriba
<b>Montaje VESA</b>	100 x 100mm
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50000 horas

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Otro</b>	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
<b>Tapa de cables</b>	si
<b>Mando a distancia</b>	sí

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	externo
<b>Fuente de alimentación</b>	DC 12 V
<b>Gestión de energía</b>	8W typical, Modo en espera 0.89W, Modo apagado 0.31W

## 09 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	260.5 x 183.5 x 39.5mm
<b>Peso (sin caja)</b>	1.4kg
<b>Código EAN</b>	4948570116744

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.