

### Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Open Frame
Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Jas	300 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	85%
Kontrast	800:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 160°/150°, na parvo/na levo: 80°/80°, nahoru/dolů: 75°/75°
Barevná podpora	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	31.4 - 60kHz
Arbeitsfläche H x B	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	černá

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
-----------------------------	--------------

## 05 OBECNÉ

Kontrolní tlačítka	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Nastavitelné parametry	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

**Orientace** horizontální, vertikální, face-up

**VESA** 100 x 100mm

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Kabely** napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

**Příručky** uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

**Ostatní** AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-bracket, externí ovladač

**Dálkové ovládání** externí ovladač

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Napájecí zdroj:** externí

**Napájení** DC 12 V

**Odběr energie:** 16W typisch, 1.2W odpočinek, 1.2W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 364 x 291 x 41.5mm

**Váha (bez balení)** 2.9kg

**EAN code** 4948570116751

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED