



## Беспроводной презентационный комплект корпоративного уровня, позволяющий зеркалировать изображение экрана

Разработанный для крупномасштабных инсталляций и работающий по протоколам Miracast и Airplay, ScreenBeam 960 позволяет легко подключить Ваше устройство на платформе Windows, Android или Apple к дисплею в помещении одним щелчком мыши или свайпом пальцем. Расширенный рабочий стол освобождает ваше устройство для других действий, в то же время поддерживаются интерактивные сенсорные дисплеи и беспроводные сенсорные дисплеи.

Комплектное программное обеспечение Central Management System (CMS) для удаленного управления приемниками, обеспечивает безопасность и управление корпоративного класса, необходимые ИТ-отделам.

В комплект входит: ScreenBeam 960A, монтажный кронштейн и USB-кабель питания.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите по [ссылке](#).

### 01 DEVICE

<b>Operating system</b>	Windows 10, Android 4.2 (и более поздние версии), macOS 10 (и более поздние версии), iOS 11 (и более поздние версии)
<b>LAN (RJ45)</b>	x1
<b>VGA In</b>	x1
<b>VGA Out</b>	x1
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>USB-touch</b>	x1
<b>Audio</b>	LCPM 2.0
<b>Разрешение</b>	до 1920x1080 @30Hz
<b>Ethernet</b>	RJ45 10/100 LAN
<b>Features</b>	сенсорная поддержка: 1 касание, расширенный рабочий стол в ОС Windows
<b>Языковая поддержка</b>	EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO

### 02 TECHNICAL SPECIFICATION

**WiFi standard** Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n

### 03 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Потребляемая мощность	5W стандарт

#### 04 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, RoHS support, RED
-------------	-----------------------

#### 05 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта	168 x 168 x 34.5мм
EAN код	4948570032396

#### 06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 85%
Диапазон температур хранения	- 0°C - 70°C
Storage humidity	5% - 90%

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED