



## HDMI dongle KIT voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatie HDMI-dongle kunt u inhoud (zoals video's en applicaties) van uw computer delen met een iiyama 42-serie LFD via de vooraf geïnstalleerde EShare-app. Het werkt met computers die uitgerust zijn met HDMI en minimaal 1 vrije USB-aansluiting. Videostreaming werkt feilloos tot 1080p.

De [EW-7811UTC](#) draadloze dual-band mini USB-adapter wordt met de kit meegeleverd, omdat u deze moet aansluiten op de LFD om de HDMI-dongle te kunnen gebruiken.

### 01 APPARAAT

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ondersteunde platformen</b>    | Windows, MAC, Chrome, elk besturingssysteem dat HDMI-standaard 1.4 ondersteunt            |
| <b>HDMI Out</b>                   | x1  |
| <b>Audio</b>                      | stereo, radiokwaliteit 16 bits 48 kHz   |
| <b>Framesnelheid</b>              | tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD)   |
| <b>Uitvoerresolutie</b>           | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080   |
| <b>Invoerresolutie</b>            | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080 |
| <b>Draadloos</b>                  | IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz   |
| <b>Draadloze gegevenssnelheid</b> | tot 867 Mbps  |
| <b>Verificatieprotocol</b>        | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)  |
| <b>Beveiliging (encryptie)</b>    | WPA2  |
| <b>Bereik</b>                     | 15 m max.   |

### 02 POWER-MANAGEMENT

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Energieverbruik</b> | 2.5W typisch |
|------------------------|--------------|

### 03 DUURZAAMHEID

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Richtlijnen</b> | CE, RoHS support |
|--------------------|------------------|

### 04 AFMETINGEN / GEWICHT

EAN code

4948570032549

## 05 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 0°C - 40°C    |
| Luchtvochtigheid         | 10% - 80%     |
| Opslagruimte temperatuur | - 10°C - 60°C |
| Opslag luchtvochtigheid  | 5% - 90%      |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED