



## Wireless presentation HDMI dongle KIT

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama 42-series LFD with the EShare app pre-installed. It is compatible with computers equipped with HDMI (version 1.4) and USB outputs and supports smooth video streaming up to 1080p.

The kit contains also the [EW-7811UTC](#) wireless dual-band mini USB adapter which you need to connect to the LFD to use the dongle.

### 01 ESZKÖZ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Támogatott platformok                 | Windows, MAC, Chrome, any OS supporting HDMI standard 1.4                                 |
| HDMI Kimenet                          | x1  |
| Hang                                  | stereo, radio quality 16bits 48kHz  |
| Képkocka sebesség                     | up to 60 fps depending on environment (FHD)   |
| Kimeneti felbontás                    | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080   |
| Bemeneti felbontás                    | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080 |
| Vezeték nélküli                       | IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz   |
| Vezeték nélküli adatátviteli sebesség | up to 867Mbps   |
| Hitelesítési protokoll                | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)  |
| Biztonság (titkosítás)                | WPA2  |
| Hatótávolság                          | 15 m max  |

### 02 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Energiafogyasztás | 2.5W jellemző |
|-------------------|---------------|

### 03 FENNTARTHATÓSÁG

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Előírások | CE, RoHS támogatás |
|-----------|--------------------|

### 04 MÉRETEK / SÚLY

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN kód | 4948570032549 |
|---------|---------------|

## 05 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Működési hőmérséklet-tartomány</b> | 0°C - 40°C    |
| <b>Működési páratartalom</b>          | 10% - 80%     |
| <b>Tárolási hőmérséklet-tartomány</b> | - 10°C - 60°C |
| <b>Tárolási páratartalom</b>          | 5% - 90%      |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED