



## Kablosuz sunum HDMI dongle KIT

Kablosuz sunum donanım kilidi, EShare uygulaması önceden yüklenmiş olarak bilgisayarınızdan bir iiyama 42 serisi LFD'ye içerik (örn. videolar, uygulamalar) paylaşmanıza olanak tanır. HDMI (sürüm 1.4) ve USB çıkışları bulunan bilgisayarlarla uyumludur ve 1080p'ye kadar akıcı video akışını destekler.

Kit ayrıca donanım kilidini kullanmak için LFD'ye bağlamanız gereken [EW-781UTC](#) kablosuz çift bant mini USB adaptörünü içerir.

### 01 CİHAZ

Desteklenen platformlar	Windows, MAC, Chrome, any OS supporting HDMI standard 1.4
HDMI Çıkışı	x1
Ses	stereo, radio quality 16bits 48kHz
Kare hızı	ortama bağlı olarak 60 fps'ye kadar (FHD)
Çıkış çözünürlüğü	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Giriş çözünürlüğü	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Veri hızı kablosuz	up to 867Mbps
Kimlik doğrulama protokolü	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Güvenlik (şifreleme)	WPA2
Reach	15 m max.

### 02 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Tüketimi	2.5W tipik
--------------	------------

### 03 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

EAN kodu	4948570032549
----------	---------------

### 04 ÇEVRE KOŞULLARI

<b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>	0°C - 40°C
<b>Çalışma nemi</b>	10% - 80%
<b>Depolama sıcaklığı aralığı</b>	- 10°C - 60°C
<b>Depolama nemi</b>	5% - 90%

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED