



### An Intel® i5 slot PC with Windows® 10 IoT Enterprise, vPro and TPM (Trusted Platform Module)

This mini PC with Intel® Core™ i5 inside turns your iiyama interactive large format display into a stand-alone solution. It comes equipped with a powerful Intel® processor with integrated Ultra HD graphics and a fast SSD drive. No hassle with cables and having to mount a PC at the back of the monitor or on a floor lift. Simply slide in the iiyama slot PC and get started right away.

The module is only compatible with the iiyama TExx03MIS and TExx04MIS\* Series; 55": [TE5503MIS-B1AG](#) / [TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#), 75": [TE7503MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B1AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#).

\*Excluding the 98" [ProLite TE9804MIS-B1AG](#)

## 01 DEVICE

Type	slot PC
CPU	Intel® Core™ i5-8500, vPro, TPM (Trusted Platform Module)
RAM	8GB DDR4
SSD	256GB M.2
Graphics	Intel® HD Graphics 630
Sound card	integrated High Definition Audio Stereo
Network	10/100/1000M Adapter
WiFi	802.11ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	4.2
Operating system	Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1
VGA Out	x1
DisplayPort Out	x1
HDMI Out	x1
Microphone In	x1

## 02 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	95W стандарт, 1.35W ожидание

### 03 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	263.4 x 32.2 x 246.1мм
Размер коробки Ш x В x Г	312 x 91 x 353мм
Вес (без упаковки)	1.9кг
EAN код	4948570032624

### 04 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Диапазон рабочих температур	0°C - 45°C
Operation humidity	10% - 90%
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
Storage humidity	10% - 90%

### 05 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сопутствующие товары [SPC5801BB](#), [SPC5801BC](#)

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED