



Un module PC détachable avec Windows 10 IoT Enterprise, vPro et TPM (Trusted Platform Module)

Ce mini PC avec Intel® Core™ i5 transforme votre écran interactif grand format iiyama en une solution autonome. Il est équipé d'un puissant processeur Intel, d'une carte graphique Ultra HD et d'un lecteur SSD rapide. Plus jamais de soucis avec les câbles, le montage d'un NUC ou d'un PC à l'arrière du moniteur ou sur le chariot. Il suffit d'insérer le slot PC d'iiyama et vous démarrez immédiatement.

Le module est uniquement compatible avec iiyama TExx03MIS et TExx04MIS: [TE5503MIS-B1AG](#) / [TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#), 75": [TE7503MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#).

01 DEVICE

| | |
|------------------------|---|
| Type | slot PC |
| CPU | Intel® Core™ i5-8500, vPro, TPM (Trusted Platform Module) |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB M.2 |
| Graphics | Intel® HD Graphics 630 |
| Carte son | stéréo audio haute définition intégrée |
| Networking | adaptation 10/100/1000M |
| WiFi | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Système d'exploitation | Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit |
| LAN (RJ45) | x1 |
| USB | 3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 |
| VGA Out | x1 |
| DisplayPort Out | x1 |
| HDMI Out | x1 |
| Microphone In | x1 |

02 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|---------------------|---------|
| Bloc d'alimentation | interne |
|---------------------|---------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 95W typique, 1.35W en veille |

03 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|---|------------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 263.4 x 32.2 x 246.1mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 312 x 91 x 353mm |
| Poids (sans boîte) | 1.9kg |
| Code EAN | 4948570032624 |

04 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---|---------------|
| Température d'utilisation | 0°C - 45°C |
| Humidité pendant le fonctionnement | 10% - 90% |
| Température de stockage | - 20°C - 60°C |
| Humidité pendant le stockage | 10% - 90% |

05 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés [SPC5801BB](#), [SPC5801BC](#)

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED