



## Un Intel® i5 mini PC con Windows® 10 IoT Enterprise, vPro e TPM (Trusted Platform Module)

Questo mini PC con Intel® Core™ i5 trasforma il tuo display interattivo di grande formato iiyama in una soluzione autonoma. È dotato di un potente processore Intel, una scheda grafica ultra HD e un'unità SSD veloce. Non più fastidio con i cavi e dover montare un NUC o PC sul retro del monitor o sulla piantana di sostegno. Basta inserire il PC nell'apposita slot e iniziare subito.

Il modulo è compatibile solo con i display della serie iiyama TExx03MIS e TExx04MIS; 55": [TE5503MIS-B1AG](#) / [TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#), 75": [TE7503MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B1AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#).

### 01 DEVICE

|                  |   |
|------------------|---|
| Type             | slot PC   |
| CPU              | Intel® Core™ i5-8500, vPro, TPM (Trusted Platform Module) |
| RAM              | 8GB DDR4  |
| SSD              | 256GB M.2   |
| Graphics         | Intel® HD Graphics 630                                    |
| Sound card       | integrated High Definition Audio Stereo                   |
| Networking       | 10/100/1000M Adapter                                      |
| WiFi             | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                                    |
| Bluetooth        | 4.2   |
| Operating system | Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit                         |
| LAN (RJ45)       | x1  |
| USB              | 3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1                             |
| VGA Out          | x1  |
| DisplayPort Out  | x1  |
| HDMI Out         | x1  |
| Microphone In    | x1  |

### 02 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Alimentazione</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz     |
| <b>Consumo energia</b> | 95W tipico, 1.35W stand by |

### 03 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 263.4 x 32.2 x 246.1mm |
| <b>Box dimensioni L x H x P</b>      | 312 x 91 x 353mm       |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 1.9kg                  |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570032624          |

### 04 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Range temperatura operativa</b>  | 0°C - 45°C    |
| <b>Operation humidity</b>           | 10% - 90%     |
| <b>Range temperatura stoccaggio</b> | - 20°C - 60°C |
| <b>Storage humidity</b>             | 10% - 90%     |

### 05 INFORMAZIONI CONNESSE

**Prodotti correlati** [SPC5801BB](#), [SPC5801BC](#)

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED