



## 4K çözünürlüğe sahip 28" IPS panel ve yüksekliği ayarlanabilir stant

XUB2893UHSU, hem ofis hem de ev-ofis çoklu monitör kurulumları için mükemmel, uçtan uca tasarımı şık bir monitördür. IPS paneli, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunarken, 4K çözünürlük bir Full HD monitöre göre 4 kat daha fazla bilgi görüntülemenizi sağlar. Ayrıca ProLite XUB2893UHSU, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sunmasını sağlayan yüksek kontrast ve parlaklık değerlerine sahip dijital HDMI ve DisplayPort girişleriyle donatılmıştır. Yüksekliği ayarlanabilir stand, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar.



### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



### 4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Ekran Boyutu	28", 71cm
Diyagonal	71cm
Panel	IPS LED, matte finish, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	3ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Piksel Aralığı	0.16mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	i-style Colour
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style colour, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO mode, blue light reducer, ACR, OD, gamma, X-Res Technology), colour settings (colour temperature, user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H.position, OSD V.position, OSD rotate, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, RGB range, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	39.5W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , , , , (\*This model meets old ENERGY STAR® criteria only)

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	636.5 x 414 (544) x 230mm
Kutu boyutları G x Y x D	770 x 478 x 228mm
Ağırlık (kutu hariç)	7.6kg
Ağırlık (standsız)	4.9kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	9.9kg
EAN kodu	4948570118564



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED