




## 27" PCAP 10P dokunmatik monitör, IPS panel ve Antiglare kaplama ile

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve hassas Projektif Kapasitif 10 noktalı dokunmatik teknolojisi ile ProLite T2754MSC-B1AG kusursuz ve doğru dokunmatik tepkisi sunar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu çok çeşitli etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Parlama Önleyici kaplama, renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olur. Esnek standı, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratacak şekilde çeşitli açılarda konumlandırılabilir. ProLite T2754MSC-B1AG, etkileşimli bilgi ekranı ve etkileşimli sunumlar için ideal çözümdür.



### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS LED, AG surface finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.311mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Dokunma doğruluğu	+/- 2mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 ÖZELLİKLER

OSD tuş kilidi	evet
----------------	------

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Select / Exit
Kullanıcı kontrolleri	Picture adjust (brightness, contrast, Eco, i-Style Color, adv. contrast), Geometry (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect), Color settings (gamma, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language, auto power off, touch wake up), Extra (reset, signal select, audio input, opening logo, LED, Overdrive, Information, volume, auto adjust)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet

## 06 MEKANİK

Yükseklik ayarı	297,5mm
Eğim açısı	5° yukarı; 90° aşağı

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı DC 19 V

Güç Tüketimi 27W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 612 x 418.5 x 121mm

Kutu boyutları G x Y x D 688 x 477 x 204mm

Ağırlık (kutu hariç) 6.6kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 8.4kg

EAN kodu 4948570118632



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.