



Reliable office solution

19-palcový E1906D ve formátu obrazu 5:4 je monitorem iiyama z nové série ECO – produktů šetrných k životnímu prostředí. Díky technologické změně - přechodu z 4 lamp podsvícení na 2 lampy – se tento panel charakterizuje velmi nízkou spotřebou energie a taktéž možností snížit ji ještě více pomocí ECO režimu. E1906S má také velmi nízkou naměřenou dobu odezvy 5ms (a to black to black). Kontrastní poměr je 20 000:1.



LED- podsvícení

Typický CCFL LCD používá čtyři lampy. Použití LED diod výrazně snižuje spotřebu elektrické energie a také emisí CO2 do životního prostředí a tím se stává LCD opravdovým Eco-Friendly produktem.



ACR

Kontrast je rozdíl mezi nejtemnější černou a nejjasnější bílou, které může váš LCD monitor zobrazit. Advanced Contrast Ratio je funkcí, která automaticky reguluje kontrast a zřetelnost obrazu v závislosti na jeho jasu. Čím vyšší je kontrast, tím lépe vypadat obraz v temné místnosti, což má mimořádný význam během hraní her a promítání filmů.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 19", 48cm |
| Panel | TN |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Formát obrazu | 5:4 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokročilý kontrast | 12M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 5ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Velikost bodů | 0.294mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|---------------|------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Kontrolní tlačítka | Zapni, Menu / Vyber, +, -, / ECO, Auto |
| Nastavitelné parametry | jas (kontrast, jas, ECO, režim obrazu, ACR), regulace obrazu (taktování, fáze, pozice horizontální/vertikální, regulace barev (gamma, teplota barev, nastavení menu OSD (pozice horizontální/vertikální, čas odchodu, jazyk), ostatní (změň tovární nastavení, výběr vstupu signálů, informace), autokonfigurace |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|---------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon |
| Úhel náklonu | 21° nahoru; 4° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, DVI |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|--|--|
| Předpisy | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 411 x 402 x 204.5mm |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Rozměry balení Š x V x D | 474 x 427 x 122mm |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Váha (bez balení) | 3.2kg |
|--------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Váha (s balením) | 4.6kg |
|-------------------------|-------|

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN code | 4948570119332 |
|-----------------|---------------|

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED