



Güvenilir ofis çözümü

19 inç ProLite E1980D, iyi tepki süresine, yüksek kontrasta ve en ince renk nüanslarının bile doğru şekilde ayarlanmasına izin veren sRGB ve gama düzeltme işlevlerine sahip LED arkadan aydınlatmalı bir monitördür.



LED - arkadan aydınlatmalı

Tipik bir CCFL LCD, dört arka ışık lambası kullanır. LED diyotların kullanılması, güç tüketimini önemli ölçüde düşürür ve çevreye CO₂ emisyonunu azaltır ve bu LCD'yi gerçek bir "Çevre Dostu" ürün haline getirir.



ACR

Kontrast Oranı, monitörünüzün görüntüleyebileceği en koyu siyah ile en parlak beyaz arasındaki farkın bir ölçümüdür. Gelişmiş Kontrast Oranı(ACR), film izlerken ve oyun oynarken mükemmel görüntü kalitesi sağlamak için ekranın kontrastını ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 19", 48cm |
| Diyagonal | 48cm |
| Panel | , %s[4] |
| Çözünürlük | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| En-Boy Oranı | 5:4 |
| Panel Parlaklığı | 250 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 12M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 5ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80° |
| Renk desteği | (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Yatay Sync | 24 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Piksel Aralığı | 0.294mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|---------------|------------------|
| Sinyal girişi | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Kontrol Düğmeleri | Power, Menu, +, - / ECO, AUTO |
| Kullanıcı kontrolleri | luminance (contrast, brightness, ECO, i-Style colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position), colour adjust (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), others (reset, signal select, information), auto adjust |

04 MEKANİK

| | |
|------------|----------------------|
| Eğim açısı | 21° yukarı; 4° aşağı |
|------------|----------------------|

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|----------|
| Kablolar | güç, DVI |
|----------|----------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|--------------|---|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 16W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 411 x 402 x 204.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 474 x 427 x 122mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 3.2kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 4.6kg |
| EAN kodu | 4948570119332 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED