

Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom

Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, VA panel, zakrivljenosti od 1500R sa 165Hz brzinom osvežavanja, 0.4ms MPRT i rezolucijom od 3440x1440, garantuje Vam vrhunski kvalitet slike i udoban i veoma realističan doživljaj.

Stalac podesiv po visini osigurava Vam potpunu fleksibilnost podešavanja savršenog položaja ekrana. Prilagodite postavke ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih modova igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, kako biste imali potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da će svi detalji uvek biti jasno vidljivi.

ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

VA panel tehnologija sa podrškom od 165 Hz i MPRT od 0,4 ms

Monitor garantuje odličan odnos kontrasta čineći sve nijanse između svetlih i tamnih boja jasno vidljivim i pruža izvanredno vreme odziva na pokretnoj slici (MPRT) od 0,4 ms sa podrškom od 165 Hz.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 34", 86.4cm |
| Panel | VA LED, mat završna obrada |
| Zakrivljen | 1500R |
| Osnovna rezolucija | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Osnovna rezolucija | 165Hz |
| Format ekrana | 21:9 |
| Osvetljenje | 550 cd/m ² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 160KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| Razmak piksela | 0.232mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz |
| HDR | 400 |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Ugao nagiba | 20° gore; 3° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 809.5 x 424.5 (554.5) x 275mm |
| Težina (bez kutije) | 8.7kg |
| Težina (bez postolja) | 6.6kg |
| EAN kod | 4948570118694 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED