

## UNIFIED COMMUNICATIONS

**Alles-in-één conferentiebar**

Vereenvoudig uw vergaderingen met één enkele collaboratieoplossing uitgerust met een 12MP camera, 6-array microfoon en 8W speakerphone. Intelligente gezichtsherkenning, auto-tracking en spraaklocalisatie zorgen voor een vlekkeloze vergaderervaring, terwijl in- en uitzoomen en 3 voorinstellingen voor cameraposities kunnen worden bediend met de afstandsbediening.



## Gezichtsveld van 120°

Het gezichtsveld betekent het waarneembare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 120 graden FoV is de juiste oplossing voor de meeste standaard vergaderruimtes.



## Auto-framing

Met intelligente gezichtsherkenning en stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het woord is en schakelt soepel tussen presentatoren, automatisch aangepast aan de locatie en aantal deelnemers. Het herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze door de ruimte bewegen.



## Voorinstellingen camerapositie

Drie vooraf gedefinieerde camera-presets gecombineerd met 5x digitale zoom zorgen voor een onmiddellijke start van een vergadering. Richt de camera gewoon op het gewenste brandpunt, sla het op en selecteer indien nodig met één knop één van de opgeslagen opties.



## Geluid van studiokwaliteit

Een microfoon met 6 elementen, een 8W-speakerphone met adaptieve echo-onderdrukking, automatische tracking, ruisonderdrukking, automatische versterkingsregeling en na-galm leveren heldere, hoogwaardige audio zonder achtergrondruis of vervorming.

## SPECIFICATIE

### 01 CAMERA

<b>Pixels</b>	12M
<b>Resolutie</b>	4K UHD
<b>Ondersteunde resoluties</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Diagonaal gezichtsveld (dFoV)</b>	120°
<b>Focus modus</b>	vast
<b>Focus afstand</b>	2m
<b>Zoom</b>	5x digital zoom
<b>AutoFraming</b>	ja
<b>Aantal voorinstellingen voor camerapositie</b>	3

### 02 AUDIO

<b>Aantal microfoonarrays</b>	6
<b>Afstand spraakopname</b>	8m
<b>Adaptieve echo-onderdrukker</b>	ja
<b>Automatisch volgen</b>	ja
<b>Ruisonderdrukking</b>	ja
<b>Automatische versterkingsregeling</b>	ja
<b>Weerkaatsing</b>	ja
<b>Luidspreker</b>	1 x 8W

### 03 CONNECTIVITEIT

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Audio In/Out</b>	x1

### 04 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Muurbevestiging</b>	ja
<b>Anti-gluurder sluiters</b>	ja
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)
<b>Oplader</b>	ja

### 05 DUURZAAMHEID

## 06 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 462 x 76 x 93mm

**Doos afmetingen B x H x D** 538 x 160 x 169mm

**Gewicht (zonder doos)** 1kg

**Gewicht (inclusief doos)** 2.3kg

**EAN code** 4948570032983

## 07 ADDITIONELE INFORMATIE

**Gerelateerde producten** [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED