

UNIFIED COMMUNICATIONS**4K huddle/conferentie-webcam met autofocus**

De UC CAM80UM biedt een resolutie van 13MP en 2D- en 3D-ruisonderdrukkingstechnologie, die zorgt voor een sensationele soepelheid van het proces en gedetailleerde weergave - zelfs bij weinig licht. Een geïntegreerde array met 2 microfoons pikt de geluiden op tot een afstand van maximaal 4 meter. Deze huddle-space camera is eenvoudig in te stellen, ondersteunt 360° horizontale rotatie met een instelbare hoeknauwkeurigheid van 10 graden en kan werken met de toonaangevende conferentieprogramma's zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en meer.



Gezichtsveld van 80°

Het gezichtsveld betekent het zichtbare gebied dat door de cameraleens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 80° FoV is perfect voor kleinere ruimtes die gewoonlijk plaats bieden aan twee tot vier personen.



2D en 3D digitale ruisonderdrukking

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's, zelfs bij weinig licht.



Auto-focus & TLens®

Met de TLens®-technologie die naadloze overgangen garandeert, kan uw camera snel scherpstellen op uw gezicht, vanaf het moment dat u voor de lens zit om de vergadering te beginnen.



Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

SPECIFICATIE

01 CAMERA

Pixels	13M
Resolutie	4K UHD
Ondersteunde resoluties	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	80°
Focus modus	automatisch
Opening	2.2

02 AUDIO

Aantal microfoonarrays	2
Afstand spraakopname	4m
Hoek van stemopname	180°

03 CONNECTIVITEIT

Camera USB Type-C

04 MECHANISME

Kantelhoek	≤10°
Rotatie	360°

05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	117 x 53.5 x 48.5mm
Doos afmetingen B x H x D	154 x 86 x 82mm
Gewicht (zonder doos)	0.16kg
Gewicht (inclusief doos)	0.31kg
EAN code	4948570033003

07 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED