

UNIFIED COMMUNICATIONS

**Bluetooth-luidspreker voor vergaderruimten**

De omnidirectionele audio-opname tot 3 meter met intelligente ruisonderdrukking en echo-onderdrukking algoritmen maakt de UC SPK01M de perfecte keuze voor middelgrote vergaderruimten. Deze elegante luidspreker garandeert een naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel en kan met maximaal 3 apparaten tegelijk worden gekoppeld.



Omnidirectioneel

De UC SPK01M ondersteunt 360-graden omnidirectionele audio-opname, zodat elke stem in uw vergaderruimte wordt doorgegeven aan de deelnemers die op afstand deelnemen.



Stemveraring van hoge kwaliteit

Deze prestatie-luidspreker met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking garandeert kristalhelder geluid voor uw gesprekken.



Eenvoudige installatie

Naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel. De luidspreker is direct operationeel na aansluiting.



Connectiviteit met meerdere apparaten

Verbind tot 3 apparaten tegelijk via Bluetooth, een USB-kabel en een audiokabel.

SPECIFICATIE

01 LUIDSPREKER

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Maximaal geluidsdrukkniveau | 85dB |
| Vervorming | ≤1% |
| Signaal - ruis verhouding | 75dB |
| Frequentiebereik | 150Hz ~ 16kHz |

02 MICROFOON

| | |
|------------------------|----------------|
| Aantal microfoonarrays | x3 |
| Bereik stemopname | 3m (straal) |
| Frequentiebereik | 150Hz ~ 7.5kHz |

03 CONNECTIVITEIT & KNOPBEDIENING

| | |
|------------|---|
| USB Type C | x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A) |
| AUX | x1 (In/Out, 3.5mm) |
| Bluetooth | 4.2+EDR |
| Buttons | Aan/uit, Volume, Bluetooth, Dempen, Beantwoorden/ophangen |

04 ACCESSOIRES & BATTERIJ

| | |
|--|---------------|
| Bluetooth-ontvanger | ja |
| USB (type A to C) cable | ja |
| Audio cable | ja |
| Batterij capaciteit | 7.4V/2200mAh |
| Opladen | bedraad 5V/2A |
| Levensduur van de batterij na één keer opladen | 8 uren |

05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Gewicht (zonder doos) | 0.39kg |
| EAN code | 4948570033034 |

07 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED