

UNIFIED COMMUNICATIONS

Haut-parleur Bluetooth pour les grandes salles de réunion

La captation audio omnidirectionnelle jusqu'à 5 mètres avec des algorithmes intelligents de réduction du bruit et d'annulation de l'écho font de l'UC SPK01L le choix idéal pour les grandes salles de réunion. Garantissant une connexion transparente via Bluetooth, un câble USB ou un câble audio, ce haut-parleur élégant peut être associé à 3 appareils en même temps.



Omnidirectionnel

L'UC SPK01L prend en charge la captation audio omnidirectionnelle à 360 degrés, ce qui garantit que chaque voix dans votre salle de réunion est transmise aux participants qui la rejoignent à distance.



Une expérience vocale de haute qualité

Ce haut-parleur performant, doté d'algorithmes intelligents de réduction du bruit et d'annulation de l'écho, garantit un son cristallin pour vos appels.



Installation facile

Connexion facile via Bluetooth, un câble USB ou un câble audio. Un haut-parleur est opérationnel immédiatement après la connexion.



Connectivité de plusieurs appareils

Connectez jusqu'à 3 appareils en même temps via Bluetooth, un câble USB et un câble audio.

LES SPÉCIFICATIONS

01 HAUT-PARLEUR

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Niveau de pression sonore maximal | 85dB |
| Distorsion | $\leq 4\%$ |
| Rapport signal/bruit | 80dB |
| Gamme de fréquences | 150Hz ~ 16kHz |

02 MICROPHONE

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Nombre de microphones directionnels | x6 |
| Plage de captation de la voix | 5m (rayon) |
| Gamme de fréquences | 150Hz ~ 8kHz |

03 CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

| | |
|------------|--|
| USB Type C | x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A) |
| AUX | x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain) |
| Bluetooth | 4.2+EDR |
| Buttons | Alimentation, Volume, Bluetooth, Muet, Répondre/Raccrocher |

04 ACCESSOIRES ET BATTERIE

| | |
|---|----------------------------|
| Récepteur Bluetooth | oui |
| USB (type A to C) cable | oui |
| Audio cable | oui |
| Capacité de la batterie | 7.4V/2200mAh |
| Chargement | filaire 5V/2A, sans fil 5W |
| Autonomie de la batterie sur une seule chargé | 8 heures |

05 NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|--------------------|---------------|
| Poids (sans boîte) | 0.4kg |
| Code EAN | 4948570033041 |

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED